

CALLIS - THERAPIE

verschiedene
Geländervarianten
möglich

extrem langsame
Geschwindigkeiten
möglich (ab 0,1 km/h)



Das Laufband für die professionelle
therapeutische Anwendung.

Medizinprodukt
nach RL 93/42/EWG



Technische Änderungen vorbehalten. Abbildung ähnlich.

**MADE
IN
GERMANY**

CALLIS - THERAPIE

Für den körperlich behinderten, gehfähigen Patienten.

Anwendung im Rehabilitationsbereich zur Wiederherstellung und zum Erhalt der allgemeinen Gang- und Lauffähigkeit sowie zum Aufbau der Kraft-, Ausdauer- und Leistungsfähigkeit.

Technische Daten (Standardgerät)*

- **Lauffläche:** Lamellentechnologie **s²ap Sprintex - shock absorbing profile**, Laufflächenbremse;
- **Abmessungen:** 172 cm x 76 cm x 130 cm [LxBxH];
- **Laufflächenmaße:** 172 cm x 50 cm [LxB]; (nutzbare Lauffläche 155 cm x 50 cm [LxB]);
- **Auftrittshöhe:** ca. 28 cm;
- **Geschwindigkeit:** 0 km/h bis 13 km/h; erweiterbar durch Optionen;
- **Startgeschwindigkeit:** ab 0,0 km/h;
- **Anzeige:** Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Puls;
- **Max. Belastung:** bis 160 kg;
- **Geländer:** beidseitig, Griffhöhe ca. 83 cm, erweiterbar durch Optionen;
- **Antrieb:** 1,3 kW 230 V AC, 50/60 Hz, 6,3 A;
- **Geräuschpegel:** <75db(A);
- **Gewicht:** 160 kg, wird durch Optionen erhöht;
- **Schutzklasse:** 1;
- **Pulsmessung:** Polar Brustgurt kodiert mit Funkübertragung;
- **Farbe:** Weiß RAL 9010;
- **Medizinprodukt:** nach 93/42/EWG;

Optionen (Optionen verändern das Standardgerät)*

- **Touch Terminal;**
- **Serielle Schnittstelle RS232**, galv. Trennung auf Anfrage, (nur in Verbindung mit Touch Terminal);
- **Geländertastatur - fest** (nur in Verbindung mit Touch Terminal);
- **Geländertastatur - abnehmbar** (nur in Verbindung mit Touch Terminal);
- **Geschwindigkeit** 0 km/h bis 20 km/h;
- **Steigung** 0 % bis 15 %;
- **Steigung** 0 % bis 20 %;
- **Laufflächenbreite** 60 cm [B];
- **Umkehr der Laufrichtung** (Reversegeschwindigkeit: 0 km/h bis 5 km/h);
- **Zusätzlicher Not-Aus-Taster am Geländer;**
- **Halterung zur Personensicherung (HzP)** (Reversegeschwindigkeit: 0 km/h bis max. 20 km/h);
- **Höhen und breitenverstellbare Geländer (HvBv);**
- **Achselstützen** (höhen- und breitenverstellbar);
- **Kinderachselstützen** (höhen- und breitenverstellbar);
- **Trittstufe;**
- **Max. Belastungserhöhung** 250 kg (nicht mit Steigung, nicht mit HzP);
- **Alle Standard RAL Farben möglich**, andere Farben auf Anfrage;
- **Sonderanfertigungen möglich**, auf Anfrage;

Optionen



Höhen- und breitenverstellbares Geländer (HvBv)



Halterung zur Personensicherung (HzP)



Achselstützen & Kinderachselstützen

*Die Kombination von einigen Optionen ist nicht möglich. Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten



SPRINTEX Trainingsgeräte GmbH

Bei der Säge 23a - D-79692 Kleines Wiesental

Tel.: +49 (0)7629-1744

Fax: +49 (0)7629-1745

E-Mail: info@sprintex.de

Web: www.sprintex.de